



Kuinka vaihtaa  
sytytystulpat **AUDI A3  
Hatchback (8P1)**-autoon  
– vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

## VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Momenttiavain
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kuumankestävä voitelurasva
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sytytystulpat – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota kaasuvaijeri kiinnikkeistä, jotka yhdistävät sen moottorin kanteen.



4 Irrota sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksestä.



### Vaihto: sytytystulpat – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen kiinnikkeiden järjestys.

5

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.



6


Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16.



### Huomio!

- Irrota imusarjan pidike, kun laitat sytytystulppa-avaimen sytytystulpan syvennyksen sylinteriin nro 3.


7 Vedä sytytystulpat ulos.




8 Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.



9 Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.




10 Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä momenttiavainta. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.




Vaihto: sytytystulpat – AUDI A3 Hatchback (8P1). Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

**11** Asenna sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



**12** Laita moottorin imusarjassa oleva kiinnike kiinni.



**13** Varmista, että sytytystulpan johtojen kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni moottorin kannessa.

**14** Varmista, että kaasuvaijerin kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni moottorin kannessa.



15

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



16

Ota suojapeite pois.

17

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA**

### **(i) VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.