



Kuinka vaihtaa sivupeili

FORD Transit Mk6

Tourneo -autoon –

vaihto-opas

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

VAADITTAVAT TYÖKALUT:



- Elektroniikan puhdistusspray
- Hylsyavain
- 8 mm:n hylsy
- Talttapääruuvimeisseli

[Osta työkaluja](#)


AUTODOC suosittelee:

- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä

SUORITA VAIHTO SEURAAVASTI:


1

Poista sivupeilin kiinnikkeiden suojuukset. Käytä talttapääruuvimeisseliä.



2

Kierrä irti sivupeilin kiinnikkeet. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.




3


Irrota kiinnityspultit.

4

Poista sivupelli.



5 Irrota liitin suuntavilkusta.



6 Käsittele suuntavilkun liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



7 Poista suuntavilkku.



8 Asenna suuntavilkku uuteen sivupeiliin.



9 Kiinnitä liitin takaisin suuntavilkkuun.



10 Asenna uusi sivupeili.



11 Asenna kiinnityspultit.



12 Kierrä kiinni sivupeilin kiinnikkeet. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.



13 Asenna sivupeilin kiinnikkeiden suojukset.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

SIVUPEILIT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.