



Kuinka vaihtaa lambda  
anturi **MERCEDES-BENZ**  
**S-sarja Sedan (W220)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 600 (220.878, 220.178), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 350 (220.067, 220.167), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184), MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W203) C 240 (203.061)

**VAIHTO: LAMBDA ANTURI – MERCEDES-BENZ S-SARJA  
SEDAN (W220). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Elektroniikan puhdistusspray
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 22
- Hylsyavain nro 8
- 22 mm lambda-anturin hylsy
- Kiintolenkkiavain
- Kierretappi
- Lokasuojan suojapeite

**Osta työkaluja**

Vaihto: lambda anturi – MERCEDES-BENZ S-sarja Sedan (W220). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kun olet vaihtanut happianturin, poista vikakoodi elektronisesta ohjausyksiköstä ja anna ECU:n mukautua uuteen anturiin.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: LAMBDA ANTURI – MERCEDES-BENZ S-SARJA SEDAN (W220). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Käynnistä moottori ennen työskentelyn aloittamista ja anna sen lämmetä käyttölämpötilaan.


2 Avaa konepelti.

3 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

4 Sammuta moottori.

5 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

6 Irrota öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



**7** Poista öljypohjan kansi.




**8** Irrota happianturin liitin.




**9** Puhdista happianturin kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



**10** Kierrä happianturin kiinnike irti. Käytä 22 mm lambda-anturin hylsyä. Käytä kiintolenkkiavainta.



**11** Poista happianturi.




12

Katkaise uuden happianturin lanka. Käytä kierretappia. Käytä kiintolenkkiavainta.



13

Käsittele happianturia. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.




14

Asenna uusi happianturi.




15

Kiristä happianturin kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 22. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 51 Nm vääntömomentilla.



16

Käsittele happianturin liitintä. Käytä silikonirasvaa.



**17** Liitä happianturin liitin.



**18** Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.



**19** Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



**20** Laske autoa.

**21** Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

**22** Sammuta sytytys.

**23** Ota suojapeite pois.

24

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**LAMBDA ANTURI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.