



Kuinka vaihtaa tuulilasin  
pyyhkimen moottori  
eteen **MERCEDES-BENZ**  
**W124 Coupe (C124)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0 (124.050), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 320 CE 3.2 (124.052), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 220 CE 2.2 (124.042), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 200 CE (124.040), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 200 CE (124.041)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ E-sarja Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**VAIHTO: TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI –  
MERCEDES-BENZ W124 COUPE (C124). TYÖKALUT,  
JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Yleispuhdistussuihke
- Silikonirasva
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Viivoitin
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

**Osta työkaluja**

Vaihto: tuulilasin pyyhkimen moottori – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI – MERCEDES-BENZ W124 COUPE (C124). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Poista tuulilasinpyyhkimen alla olevan suoja Pellin tiiviste.



4 Poista keskimäinen osa, joka pitelee tuulilasinpyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.




5 Poista tuulilasin kumitiiviste.




6 Kierrä irti vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



7 Pura sivukourut.



8 Poista vesikaukalon keskiosa.



9 Peitä raitisilmasuodatin mikrokuituliinalla estääksesi lian ja vieraskappaleiden pääsyn suodattimeen.



10

Puhdista tuulilasipyyhkijän mekanismin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.




11

Kierrä tuulilasipyyhkijän mekanismin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




12

Irrota pyyhkimen moottorin liitin.



13

Pura tuulilasipyyhkijän mekanismi.





14

Piirrä merkki, joka osoittaa tuulilasipyyhkijän mekanismin asennuskulman. Käytä viivoitinta.




15

Puhdista pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



16

Kierrä irti kiinnike, joka yhdistää mekanismin pyyhkijän moottorin varteen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.




17


Kierrä irti pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




**18** Irrota kiinnitysruuvit.




**19** Irrota tuulilasinpyyhkijän mekanismi moottorin varresta.



**20** Pura pyyhkijän moottori.



**21** Puhdista pyyhkijän moottorin kiinnityspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



**22** Asenna uusi pyyhkijän moottori.






23

Asenna kiinnityspultit.




24

Kiristä pyyhkijän moottorin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.



25

Asenna tuulilasinpyyhkijän mekanismi moottorin varteen. Käytä viivoitinta.




Vaihto: tuulilasin pyyhkimen moottori – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kohdista tuulilasinpyyhkijän mekanismi aiemmin tekemäsi merkin avulla, jotta asennat sen oikein suhteessa pyyhkijän moottorin varteen.


26

Kiristä kiinnike, joka yhdistää mekanismin pyyhkijän moottorin varteen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 21 Nm vääntömomentilla.



27

Puhdista pyyhkijän moottorin liitin. Käytä silikonirasvaa.




28

Puhdista tuulilasinpyyhkijän mekanismin kiinnityspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



29

Asenna tuulilasinpyyhkijän mekanismi.




30

Kiinnitä liitin pyyhkijän moottoriin.




31

Kiristä tuulilasipyyhkijän mekanismin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 13 Nm vääntömomentilla.




32

Poista mikrokuituliina raitissuodattimen päältä.




33

Asenna vesikaukalon keskiosa.




34

Asenna sivukourut.




35

Kierrä kiinni vesikaukalon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




36

Asenna tuulilasin kumitiiviste.



37

Asenna keskimäinen osa, joka pitelee tuulilasinpyyhkijöiden vesikaukalon tiivistettä paikoillaan.



38

Asenna tuulilasinpyyhkimen alla olevan suojapellin tiiviste.



39

Ota suojapeite pois.

40

Sulje konepelti.

41

Käynnistä sytytys. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

42

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**TUULILASIN PYYHKIMEN MOOTTORI: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.