



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain
- Clic-R-letkupihdit
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ SEAT Alhambra (7V8, 7V9) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Löysää polttoaineensuodattimen letkujen kiristimiä. Käytä clic-R-letkupihtejä.



5 Irrota putket polttoainesuodattimesta.




Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

6 Irrota suodatin sen kiinnikkeistä.


7 Irrota kiinnike, joka pitää polttoainesuodattimen putken paikallaan.



8 Irrota putki polttoainesuodattimesta.




9 Irroita polttoainesuodatin.




10 Laita vanha öljysuodattimen suodatinyksikkö astiaan.



11 Kierrä irti pidikkeen kiinnike. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



12 Irrota pidike.



13 Asenna pidike uudelle suodattimelle.



14

Kierrä kiinni pidikkeen kiinnike. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




15

Puhdista polttoainesuodattimen putki. Käytä yleispuhdistussprayta.



16


Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Ammattilaiset suosittelevat:

- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


17 Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.



18 Kiinnitä polttoainesuodattimen putki kiinnikkeellä.




19 Kiinnitä suodatin asennuskohtaansa.




20 Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.

21 Kiinnitä polttoaineputken kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.




22

Pumppaa polttoaine polttoainesuodattimen kotelosta. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.




23

Yhdistä putki polttoainesuodattimeen.




24

Kiinnitä polttoaineputken kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.



25

Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.



26

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

27

Sammuta moottori.

28

Ota suojapeite pois.

29

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC
suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.