



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin  
**SKODA ROOMSTER**  
**Praktik (5J)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – SKODA ROOMSTER  
PRAKTIK (5J). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:



- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Nestesäiliö
- Philips-ruuvimeisseli
- Sorkkarauta

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa tankin luukku.


2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.




5 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



6

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: polttoainesuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


7

Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




8

Irroita polttoainesuodatin.



9

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.




**10** Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

**11** Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.




**12** Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.




**Vaihto: polttoainesuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC suosittelee:**

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).

**13** Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



**14** Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



**15** Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.



**16** Laske autoa.

**17** Kiristä polttoainesäiliön korkki.

**18** Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

**19** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

**20** Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Ammattilaiset suosittelevat:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.