



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **VW**  
**GOLF III Variant (1H5)**  
**diesel**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW GOLF III  
VARIANT (1H5). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 13
- Kiintolenkkiavain
- Pyörökärkipihdit
- Käsikäyttöinen nesteruisku
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – VW GOLF III Variant (1H5). AUTODOC suosittelee:


- Varmista etttä työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – VW GOLF III VARIANT (1H5). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



4 Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



5

Löysää polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen polttoaineletkujen kiinnikkeitä. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



6

Irraita polttoaineputket polttoainesuodattimesta. Käytä pyörökärkipihtejä.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW GOLF III Variant (1H5). Vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

7

Poista polttoaineletkun kiinnike. Käytä pyörökärkipihtejä.



8

Poista polttoaineletku.



9

Irroita polttoainesuodatin.



10

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



**AUTODOC suosittelee:**

- VW GOLF III Variant (1H5) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

11

Puhdista polttoaineputket. Käytä yleispuhdistussprayta.



**12** Asenna polttoaineletku.



**13** Asenna polttoaineletkun kiinnike.



**14** Asenna polttoaineletku.



**15** Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



**16** Täytä uusi suodatin polttoaineella. Käytä käsikäyttöistä nesteruiskua.





**17** Asenna polttoaineletku.



**18** Ruuvaa kiinni kiinnike, joka yhdistää polttoaineen syöttöputken polttoainesuodattimen koteloon. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



**19** Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



**20** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

**21** Sammuta moottori.

**22** Ota suojapeite pois.

**23** Sulje konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – VW GOLF III Variant (1H5). AUTODOCin  
asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.